

Tenax

Технічний паспорт

Ager

Гідро- та олеозахисний засіб із тоналізуючим ефектом «мокрого каменю»



Стара упаковка (жовта)



Нова упаковка (синя)

Примітка: Ager (жовта й синя упаковка) – це попередня версія продукту Ager FS. Формула та властивості залишилися незмінними, оновлено лише брендинг та дизайн тари.

Основні переваги

- Інтенсивний тоналізуючий ефект
- Тривалий захист від плям та забруднень
- Ефект «мокрого каменю»
- Високий рівень гідро- та олеозахисту
- Атмосферостійкість
- Антиграфіті властивості
- Схвалено для кухонних поверхонь та контакту з харчовими продуктами

Технічні характеристики

Густина при 25 °C	0,950 г/см ³
pH	неполярна / апротонна суміш
Стан	рідина
Колір	безбарвний – світло-жовтий

Витрата (залежить від пористості матеріалу)

Поверхні з низькою пористістю	30-40 м ² на 1 літр (215-323 кв. футів)
Поверхні з високою пористістю	20-30 м ² на 1 літр (215-323 кв. футів)

Інструкція із застосування

1. Наносити тільки на сухі та чисті поверхні.
2. Використовувати пензель, тканину або губку.
3. Розподіляти засіб рівномірно, уникати роботи під сонцем.
4. Через кілька секунд стерти надлишки чистою тканиною.
5. Для підсилення ефекту повторити нанесення через 20 хвилин.
6. Повний антиплямовий ефект – через 24 години.
7. Не ходити по обробленій поверхні протягом 4-6 годин.
8. Перед першим використанням протестувати на невеликій ділянці.
9. Після роботи щільно закривати упаковку.

Зберігання і термін придатності

- Зберігати при температурі від +5 °C до +30 °C.
- Захищати від вологи та сонячних променів.
- Берегти від замерзання.
- Термін придатності – 24 місяці.
- Після використання щільно закривати тару.

Сертифікації

Продукт відповідає вимогам Reg. (EU) 1935/2004 і DM 21/03/1973 та може застосовуватись для поверхонь, що контактують із харчовими продуктами.

