TENAX

PROFESSIONAL

КАТАЛОГ ХІМІЇ ДЛЯ КАМЕНЮ

Клеї, смоли, просочення та засоби для догляду

Професійні рішення для каменю









DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Професійна хімія для каменю

ЗМІСТ

Оберіть потрібну категорію професійної хімії Tenax.

01 **Смоли та епоксидні системи** 3
4 позиції

02 **Клеї, мастики та ремонтні системи** 7
32 позиції

03 **Захисні просочення та тонувальні засоби** 39
16 позицій

04 **Воски, поліролі та фінішні покриття** 55
6 позицій

05 **Герметики та монтажні клеї** 61
2 позиції

06 **Очищення, видалення плям та догляд** 63
12 позицій

TENAX PROFESSIONAL

Матеріали для склеювання, захисту, реставрації та догляду за натуральним каменем, керамікою і кварцом.

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Epoxart Kit 2 to 1

Епоксидна система для просочення й армування каменю

КОД 00031869 · 00031868



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Двокомпонентна епоксидна система 2:1 для просочення, армування сіткою та ремонту каменю. Особливо ефективна за потреби глибокого проникнення в мікротріщини та підсилення природного відтінку матеріалу.

- Низька в'язкість
- Глибоке проникнення
- Висока адгезія

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	прозора опалесцентна рідина
Колерування	барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування	2+1
Гелеутворення за 25 °C	55–75 хв
Робочий час за 25 °C	24 год

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Epoxart Kit 3 to 1

Епоксидна система для просочення й армування каменю

КОД 00031867 · 00031866



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Двокомпонентна епоксидна система 3:1. Забезпечує високу прозорість у тріщинах, глибоко проникає в камінь та має тривалий час тверднення. Підходить також для формування невеликих об'ємів смоли.

- Висока прозорість
- Низька в'язкість
- Добра реактивність за низьких температур

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора опалесцентна рідина

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
3+1

Гелеутворення за 25 °C
150–180 хв

Робочий час за 25 °C
24–48 год

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Epoxart Kit 4 to 1

Швидка епоксидна система для каменю

КОД 00031861 · 00031860



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Епоксидна система 4:1 для просочення, армування сіткою та ремонту каменю. Зберігає природний вигляд матеріалу без зміни кольору, швидко реагує та має низьку схильність до пожовтіння.

- Швидке тверднення
- Природний ефект
- Стійкість кольору

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	прозора опалесцентна рідина
Колерування	барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування	4+1
Гелеутворення за 25 °C	7–8 хв
Робочий час за 25 °C	6–8 год

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Resina RR + BM45H

Високов'язка епоксидна система

КОД 00013710 · 00016561



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Прозора епоксидна система з високою в'язкістю, твердістю та доброю реактивністю на холоді. Рекомендована для просочення й армування кам'яних плит; завдяки низькому пожовтінню може застосовуватися всередині та зовні приміщень.

- Висока адгезія
- Висока твердість
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора опалесцентна рідина

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
2+1

Гелеутворення за 25 °C
55–60 хв

Робочий час за 25 °C
24 год

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Liquido trasparente

Прозора рідка поліефірна мастика

КОД 00034642



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Прозора рідка мастика з високою адгезією для ремонту дефектів, шпаклювання та склеювання каменю. Швидко твердне, легко проникає в пори та працює навіть за низьких температур.

- Міцне й швидке склеювання
- Реактивна за низьких температур
- Легко полірується

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора жовтувата рідина

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+2/3

Гелеутворення за 25 °C
5–8 хв

Втрата липкості за 25 °C
25 хв

Робочий час за 25 °C
60–80 хв

Показник адгезії
Мармур: 9,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Liquido

Кольорова рідка поліефірна мастика

КОД 00034645



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Кольорова рідка мастика з високою адгезією для усунення дефектів, шпаклювання та склеювання каменю. Завдяки текучості проникає в нерівності, швидко твердне та працює за низьких температур.

- Швидке склеювання
- Глибоке проникнення
- Підходить для зміцнення звороту плит

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольорова рідина

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+2/3

Гелеутворення за 25 °C
3–4 хв

Втрата липкості за 25 °C
15–20 хв

Робочий час за 25 °C
60–80 хв

Показник адгезії
Мармур: 5,5

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Semisolido Wet

Напівтверда поліефірна мастика для вологих поверхонь

КОД 00034671



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Кольорова напівтверда мастика, що забезпечує адгезію навіть до вологих поверхонь. Надшвидке тверднення, зручне шпаклювання й гарне проникнення роблять її придатною для заповнення середніх і великих пор, зокрема у травертині.

- Адгезія на вологій поверхні
- Надшвидке тверднення
- Зручне нанесення шпателем

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольорова паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+2/3

Гелеутворення за 25 °C
1,30–2,30 хв

Втрата липкості за 25 °C
5–10 хв

Робочий час за 25 °C
15–20 хв

Показник адгезії
Мармур: 4,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Thassos W

Біла напівпрозора поліефірна мастика

КОД 00034712



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцна біла напівпрозора мастика для монтажу, заповнення швів і дефектів на світлому камені. Має добру стійкість кольору до сонячного світла, а тривалий робочий час зручний для великих площ.

- Для білого каменю
- Стійкість до сонячного світла
- Тривалий робочий час

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд біла паста	**Колерування** барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування 100+2/3	**Гелеутворення за 25 °C** 10–12 хв
Втрата липкості за 25 °C 2 год	**Робочий час за 25 °C** 3 год
Показник адгезії Carrara: 7,7	

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Thassos T

Прозора поліефірна мастика з низьким пожовтінням

КОД 00034651



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцна прозора мастика з низькою схильністю до пожовтіння. Легко наноситься, має тривалий робочий час і підходить для монтажу, шпаклювання, склеювання та ремонту великих площ.

- Прозоре з'єднання
- Низьке пожовтіння
- Для великих площ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд прозора паста	**Колерування** барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування 100+2/3	**Гелеутворення за 25 °C** 6–8 хв
Втрата липкості за 25 °C 90–120 хв	**Робочий час за 25 °C** 2–3 год
Показник адгезії Botticino: 7,5	

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Tixo XE

Надшвидка прозора поліефірна мастика

КОД 00034639



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцна прозора мастика з низьким пожовтінням та надшвидким твердненням. М'яка й зручна для нанесення шпателем, не сповзає з вертикальних поверхонь. Для видимого склеювання, нарощування та ремонту, зокрема стиків під 45°.

- Надшвидке склеювання
- Не сповзає на вертикалі
- Для стиків під 45°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд жовтувата паста	**Колерування** барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування 100+2/3	**Гелеутворення за 25 °C** 2–5 хв
Втрата липкості за 25 °C 30 хв	**Робочий час за 25 °C** 35–50 хв
Показник адгезії Мармур: 4,0	

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Solido trasparente

Прозора тверда поліефірна мастика

КОД 00034632



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцна прозора мастика для склеювання, нарощування та ремонту кам'яних виробів. Зберігає реактивність за низьких температур і легко піддається поліруванню.

- Висока міцність
- Робота за низьких температур
- Легке полірування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	жовтувата паста
Колерування	барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування	100+2/3
Гелеутворення за 25 °C	6–9 хв
Втрата липкості за 25 °C	25 хв
Робочий час за 25 °C	65–75 хв
Показник адгезії	Мармур: 5,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Solido XQ

Кольорова поліефірна мастика з низьким пожовтінням

КОД 00034653



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Швидкотверднуча кольорова мастика для видимих з'єднань, нарощування та ремонту. Дуже м'яка й зручна в нанесенні, не сповзає з вертикальних поверхонь. Представлена в різних кольорах для підбору під агломерати.

- Швидке та міцне склеювання
- Добре наноситься шпателем
- Стійкість на вертикальних поверхнях

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	кольорова паста
Колерування	барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування	100+2/3
Гелеутворення за 25 °C	3–5 хв
Втрата липкості за 25 °C	25–30 хв
Робочий час за 25 °C	60–80 хв
Показник адгезії	Мармуровий агломерат: 8,3

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Solido XT

Надшвидка кольорова поліефірна мастика

КОД 00034629



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцна кольорова мастика з надшвидким твердненням і низьким пожовтінням. Легко розподіляється шпателем, тримається на вертикальних поверхнях. Для відкритих стиків, нарощування та ремонту.

- Надшвидке тверднення
- М'яка консистенція
- Не сповзає

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
нейтральна або кольорова паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+2/3

Гелеутворення за 25 °C
2–4 хв

Втрата липкості за 25 °C
10–20 хв

Робочий час за 25 °C
30–45 хв

Показник адгезії
Мармур: 4,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Solido 3G

Кольорова поліефірна мастика

КОД 00034623



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцна кольорова мастика для нарощування та ремонту каменю. Реагує навіть за низьких температур, легко полірується та придатна для різних типів кам'яних з'єднань.

- Міцне склеювання
- Реактивність на холоді
- Легке полірування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольорова паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+2/3

Гелеутворення за 25 °C
4–5 хв

Втрата липкості за 25 °C
25–30 хв

Робочий час за 25 °C
60–80 хв

Показник адгезії
Мармур: 5,5

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Solido

Кольорова тверда поліефірна мастика

КОД 00034601



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцна кольорова мастика зі швидким твердненням і низьким пожовтінням. М'яка, легко наноситься шпателем; призначена для видимого склеювання, нарощування та ремонту каменю.

- Швидке та міцне склеювання
- М'яка консистенція
- Низьке пожовтіння

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд кольорова паста	**Колерування** барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування 100+2/3	**Гелеутворення за 25 °C** 4–5 хв
Втрата липкості за 25 °C 25–30 хв	**Робочий час за 25 °C** 60–80 хв
Показник адгезії Мармур: 4,0	

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Polytenax Wet

Кольоровий твердий поліепоксидний клей

КОД 00035218



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Високоміцний швидкий клей для з'єднання й нарощування різних матеріалів, зокрема вологих поверхонь. Легко наноситься шпателем та забезпечує міцне з'єднання.

- Для вологих поверхонь
- Швидке склеювання
- Зручно для нарощування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольорова паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+2/3

Гелеутворення за 25 °C
4–5 хв

Втрата липкості за 25 °C
10–15 хв

Робочий час за 25 °C
25–30 хв

Показник адгезії
Мармур: 9 / кераміка: 10

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Poly-T

Прозорий твердий поліепоксидний клей

КОД 00035218



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Прозорий міцний швидкотверднучий клей для склеювання й нарощування. М'яка консистенція полегшує нанесення, а формула не утворює ореолів навколо шва.

- Міцне швидке склеювання
- Без ореолів
- Для нарощування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора жовтувата паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+2/3

Гелеутворення за 25 °C
4–6 хв

Втрата липкості за 25 °C
40 хв

Робочий час за 25 °C
45–60 хв

Показник адгезії
Кераміка: 5,5

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Gravity

Надміцний прозорий вінілестерний клей

КОД 00034649



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Особливо міцний надшвидкий прозорий клей для різних матеріалів. Стійкий до нагрівання та низьких температур, зберігає колір під дією світла. Для видимих стиків і нарощування.

- Надшвидке склеювання
- Стійкий до тепла й холоду
- Стабільність кольору

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	прозора паста
Колерування	барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування	100+1/3
Гелеутворення за 25 °C	3,30–4,30 хв
Втрата липкості за 25 °C	20–35 хв
Робочий час за 25 °C	25–40 хв
Показник адгезії	Кварц: 10 / кераміка: 13

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Titanium solido

Твердий вінілестерний клей

КОД 00034648



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Надміцний швидкотверднучий вінілестерний клей у кольоровій та прозорій версіях. Має низьке пожовтіння, добру стійкість кольору до світла. Легко наноситься для видимих стиків та нарощування.

- Надміцне склеювання
- Низьке пожовтіння
- Для видимих з'єднань

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольорова або прозора паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+1/3

Гелеутворення за 25 °C
4,00–5,00 хв

Втрата липкості за 25 °C
25–40 хв

Робочий час за 25 °C
40–60 хв

Показник адгезії
Кварц: 7 / кераміка: 10

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Titanium liquido

Прозорий рідкий вінілестерний клей

КОД 00034649



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Надміцний прозорий рідкий клей зі швидким твердненням. Вирізняється низьким пожовтінням і стійкістю до сонячного світла. Для відкритих стиків, шпаклювання, ремонту та нарощування.

- Міцне швидке склеювання
- Стійкість кольору
- Прозорий результат

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора рідина

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+1/3

Гелеутворення за 25 °C
4–5 хв

Втрата липкості за 25 °C
30–45 хв

Робочий час за 25 °C
40–60 хв

Показник адгезії
Мармур: 7,5

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Eliox A+B

Надпрозора двокомпонентна епоксидна мастика

КОД 00034661 · 00034658



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Особливо міцна та прозора епоксидна мастика з мінімальним пожовтінням. Має блискучий вигляд і легко розподіляється шпателем. Призначена для видимого склеювання, фасадів і підлог.

- Висока міцність
- Дуже низьке пожовтіння
- Для видимих стиків

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+50

Гелеутворення за 25 °C
10–15 хв

Втрата липкості за 25 °C
3 год–3 год 30 хв

Робочий час за 25 °C
24 год

Показник адгезії
Кераміка: 17,0

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Зручне дозування

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Strong Edge 45

Прозора тверда епоксидна мастика

КОД 00034701 · 00034699



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Прозора епоксидна мастика з високою міцністю склеювання та швидким твердненням. Спеціально розроблена для видимих стиків, насамперед для з'єднання каменю під кутом 45°.

- Дуже міцний шов
- Для кутів 45°
- Низька усадка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+50

Гелеутворення за 25 °C
8–13 хв

Втрата липкості за 25 °C
60 хв

Робочий час за 25 °C
24 год

Показник адгезії
Мармур: 13,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Strong Edge Xpress

Прозора рідка епоксидна мастика

КОД 00034704 · 00034703



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Рідка прозора епоксидна мастика для швидкого й міцного видимого склеювання та нарощування кам'яних деталей. Зручна там, де потрібна текуча консистенція.

- Міцне склеювання
- Швидке тверднення
- Легко полірується

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд прозора рідина	**Колерування** барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування 100+50	**Гелеутворення за 25 °C** 8–13 хв
Втрата липкості за 25 °C 60 хв	**Робочий час за 25 °C** 24 год
Показник адгезії Мармур: 13,0	

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Domo 10 A+B

Високоміцна двокомпонентна епоксидна мастика

КОД 00034611



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Тверда епоксидна мастика з винятковою силою з'єднання. Для склеювання та нарощування, зокрема на вологих поверхнях, з'єднання різних матеріалів і роботи за екстремальних температур.

- Надміцне з'єднання
- Для вологих поверхонь
- Для різних матеріалів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд кольорова паста	**Колерування** барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування 100+100	**Гелеутворення за 25 °C** 2 год 30 хв
Втрата липкості за 25 °C 4 год	**Робочий час за 25 °C** 24 год
Показник адгезії Мармур: >17	

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Fixtop A+B

Міцна двокомпонентна епоксидна мастика

КОД 00034775



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Двокомпонентна мастика зі швидким твердненням та високою механічною міцністю. Для надійного й довговічного склеювання та нарощування, зокрема різнорідних матеріалів.

- Дуже міцне склеювання
- М'яка та зручна в нанесенні
- Для різнорідних матеріалів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольорова паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+100

Гелеутворення за 25 °C
30–40 хв

Втрата липкості за 25 °C
2 год 30 хв

Робочий час за 25 °C
24 год

Показник адгезії
Мармур: 14,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Rivo A+B

Швидка двокомпонентна епоксидна мастика

КОД 00034604



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Дуже міцна швидкотверднуча мастика для надійного з'єднання та нарощування. Підходить також для склеювання різнорідних матеріалів.

- Міцний шов
- Швидке тверднення
- Для змішаних з'єднань

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд кольорова паста	**Колерування** барвникові пасти Tenax Universal
Пропорція змішування 100+100	**Гелеутворення за 25 °C** 15–20 хв
Втрата липкості за 25 °C 2 год	**Робочий час за 25 °C** 24 год
Показник адгезії Мармур: 10,0	

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Glaxs Easy

Надпрозорий клей без пожовтіння

КОД 00036546 · 00036547



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Особливо міцний прозорий клей, що не жовтіє на сонці з часом. Практично непомітний після нанесення, легко полірується та витримує екстремальні температури. Для будь-яких видимих швів.

- Без пожовтіння
- Надпрозорий шов
- Просте дозування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
прозора паста

Колерування
барвникові пасти Tenax Universal

Пропорція змішування
100+100

Гелеутворення за 25 °C
6–8 хв

Втрата липкості за 25 °C
100 хв

Робочий час за 25 °C
150 хв

Показник адгезії
Кварц: 16,0

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Зручне дозування
- Eurofins Indoor Air Comfort Gold
- Дуже низький рівень викидів ЛОС

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Glaxs Fast Pack

Швидкий картриджний клей без пожовтіння

КОД 00034575



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Клей у картриджі з винятковою силою з'єднання, швидким твердненням та максимальною стійкістю кольору на сонці. Для з'єднань під 45° та різних матеріалів усередині й зовні приміщень.

- Без пожовтіння та ореолів
- Для кутів 45°
- Для зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд кольоровий або прозорий гель	**Гелеутворення за 25 °C** 3–5 хв
Робочий час за 25 °C 60 хв	**Показник адгезії** Натуральний камінь: 10,5

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не стікає
- Легко полірується

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Titanium Cartridge

Кольоровий вінілестерний клей у картриджі

КОД 00034660



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Кольоровий або прозорий клей у картриджі для швидкого міцного з'єднання різних матеріалів під 45°. Представлений у широкій палітрі кольорів, не залишає ореолів.

- Надшвидке тверднення
- Без ореолів
- Для з'єднань під 45°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	кольоровий або прозорий гель
Гелеутворення за 25 °C	5–7 хв
Робочий час за 25 °C	20–25 хв
Показник адгезії	Мармур: 8,0

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не стікає

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Glaxs Original 2+1

Клей у картриджі без пожовтіння

КОД 00034766



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Надміцний клей у картриджі для видимих з'єднань різних матеріалів. Колір максимально стійкий до сонячного світла; підходить для внутрішнього й зовнішнього застосування.

- Не жовтіє
- Стійкість кольору
- Подовжений робочий час

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	кольоровий або прозорий гель
Гелеутворення за 25 °C	8 хв
Робочий час за 25 °C	120 хв
Показник адгезії	Мармур: 9,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Epoxyglue

Прозорий епоксидний клей у картриджі

КОД 00034745



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Прозорий клей у картриджі для швидкого та міцного склеювання, нарощування і ремонту різних матеріалів.

- Надшвидке склеювання
- Мала усадка
- Легко полірується

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд прозорий гель	**Гелеутворення за 25 °C** 5–6 хв
Робочий час за 25 °C 60 хв	**Показник адгезії** Натуральний камінь: 10,0

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Легко полірується

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Eliox Cartridge

Прозорий епоксидний клей у картриджі

КОД 00034706



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Прозорий клей у картриджі з високою міцністю та стабільністю кольору. Низьке пожовтіння та тривалий робочий час забезпечують зручність видимого склеювання, нарощування й заповнення швів.

- Висока міцність
- Мінімальне пожовтіння
- Тривалий робочий час

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольоровий або прозорий гель

Гелеутворення за 25 °C
10–15 хв

Робочий час за 25 °C
24 год

Показник адгезії
Мармур: 12,0

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість кольору до світла
- Не стікає

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Domo 21

Кольоровий клей у картриджі для різних матеріалів

КОД 00034707



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Надміцний кольоровий клей у картриджі для нарощування й з'єднання різних матеріалів усередині та зовні приміщень. Може застосовуватися навіть на вологих поверхнях.

- Висока міцність
- Для нарощування
- Працює на вологих поверхнях

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	кольоровий гель
Гелеутворення за 25 °C	10–15 хв
Робочий час за 25 °C	8 год
Показник адгезії	Мармур: >15,0

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Легко полірується

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Glaxs Ultrafast 2+1

Надшвидкий клей у картриджі без пожовтіння

КОД 00034711



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Надміцний клей у картриджі з надшвидким твердненням і стійким на сонці кольором. Для видимого склеювання різних матеріалів усередині й зовні приміщень.

- Надшвидке тверднення
- Без пожовтіння
- Стійкість кольору

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
кольоровий або прозорий гель

Гелеутворення за 25 °C
1 хв

Робочий час за 25 °C
15 хв

Показник адгезії
Мармур: 9,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Terod

Пастоподібний клей для армування стільниць

КОД 00034176



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Надміцний надшвидкий клей спеціально для конструкційного підсилення стільниць стрижнями (rodding). Висока еластичність, низька усадка та міцне зчеплення забезпечують надійне армування.

- Для армування стільниць
- Мінімальна усадка
- Висока еластичність

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	кольоровий гель
Гелеутворення за 25 °C	3–6 хв
Робочий час за 25 °C	25–30 хв
Показник адгезії	Мармур: 8,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Polyfast Rodding

Швидкий клей для армування стільниць

КОД 00034754



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Міцний швидкий пастоподібний клей для конструкційного армування стільниць стрижнями. Еластичність, низька усадка та міцне з'єднання допомагають надійно посилити конструкцію.

- Для армування стільниць
- Еластичний
- Не стікає

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	кольоровий гель
Гелеутворення за 25 °C	2–4 хв
Робочий час за 25 °C	30–35 хв
Показник адгезії	Агломерат: >24,0

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Proseal Nano

Глибокопроникна захисне просочення з природним ефектом

КОД 00034586



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Водо- та олієвідштовхувальна просочувальна композиція від плям, яка зберігає природний вигляд каменю. Надзвичайно глибоко проникає та стійка до атмосферних впливів, забезпечуючи тривалий захист.

- Максимальний тривалий захист
- Не змінює колір каменю
- Зберігає паропроникність

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Антиграфіті-властивості
- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу
- Не змінює природний колір матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Proseal FS

Захисне просочення з природним ефектом

КОД 00034693



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Глибокопроникна водо- та олієвідштовхувальна просочувальна композиція від плям. Забезпечує тривалий захист каменю та стійкість до атмосферних впливів. Виробник заявляє відповідність нормам загальної міграції DM 21/03/1973 та ЄС 10/2011.

- Для кухонних стільниць
- Не змінює колір
- Не утворює поверхневої плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не змінює природний колір матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю
- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Proseal

Захисне просочення для каменю з природним ефектом

КОД 00034584



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Водо- та олієвідштовхувальний засіб проти плям для тривалого захисту кам'яних поверхонь. Добре проникає в матеріал, стійкий до зовнішніх впливів і придатний для обробки великих площ.

- Тривалий захист
- Для великих площ
- Не утворює плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Антиграфіті-властивості
- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу
- Не змінює природний колір матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Proseal P

Захисне просочення для пористих поверхонь

КОД 00034662



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Водо- та олієвідштовхувальний захист з природним ефектом, спеціально розроблений для пористих матеріалів. Глибоке проникнення забезпечує тривалий захист поверхні.

- Для пористого каменю
- Глибоке проникнення
- Не змінює колір

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не змінює природний колір матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю
- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Hydrex

Водовідштовхувальне просочення з природним ефектом

КОД 00034583



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Захисний засіб, що зберігає природний колір каменю. Простий у нанесенні та зручний для великих площ. Виробник заявляє відповідність нормам загальної міграції DM 21/03/1973 та ЄС 10/2011.

- Для великих площ
- Не утворює плівки
- Зберігає паропроникність

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не змінює природний колір матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю
- Не створює поверхневої плівки

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Waterproof

Водовідштовхувальне просочення

КОД 00034692



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Захисний водовідштовхувальний засіб із природним ефектом. Забезпечує тривалий захист, стійкість до атмосферних впливів, зокрема кислотних дощів, і простий у нанесенні на великі площі.

- Стійкість до опадів
- Для великих площ
- Не змінює колір

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не змінює природний колір матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю
- Не створює поверхневої плівки

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Skudo

Водна захисне просочення з природним ефектом

КОД 00034665



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Захисний засіб на водній основі з натуральним ефектом для стільниць і великих поверхонь. Має високий захисний потенціал. Виробник заявляє відповідність нормам загальної міграції DM 21/03/1973 та ЄС 10/2011.

- Для стільниць
- На водній основі
- Дуже низькі викиди ЛОС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Дуже низький рівень викидів ЛОС
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Skudo Shield

Водна захисне просочення для великих площ

КОД 00034657



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Захисна просочувальна композиція з природним ефектом на водній основі. Легко наноситься та забезпечує добрий захист великих поверхонь без утворення поверхневої плівки.

- Просте нанесення
- Зберігає паропроникність
- Низький вміст ЛОС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Skudo Proof

Водовідштовхувальне просочення на водній основі

КОД 0034697



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Захисна просочувальна композиція з натуральним ефектом на водній основі. Поєднує високі водовідштовхувальні властивості з простим нанесенням, зокрема на великі поверхні.

- Водовідштовхувальний захист
- Для великих площ
- Низький вміст ЛОС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Anti-Efflorescence

Засіб проти висолів перед укладанням

КОД 00034681



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Профілактичний засіб проти висолів для нанесення перед укладанням каменю. Перешкоджає підняттю солей заліза та забруднень з основи, запобігає плямам і ореолам, не створює плівки. Сумісний із монтажними матеріалами.

- Запобігає висолам
- Сумісний з монтажними матеріалами
- Невидимий після нанесення

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Ager

Водо- та олієвідштовхувальне просочення з мокрим ефектом

КОД 00034556



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Професійний засіб для підсилення кольору каменю з ефектом мокрої поверхні. Глибоко проникає, надає виразного тону, захищає від води, олії та плям. Стійкий до атмосферних впливів.

- Стійкий мокрий ефект
- Тривалий захист
- Зберігає паропроникність

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Антиграфіті-властивості
- Проникає вглиб матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Ager Tiger

Просочення з мокрим ефектом для торців

КОД 00034589



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Водо- та олієвідштовхувальна просочувальна композиція для посилення тону каменю, особливо на торцевих крайках. Глибоко проникає, захищає торці від атмосферних впливів і забезпечує тривале підсилення кольору.

- Для торців і крайок
- Тривалий мокрий ефект
- Не утворює плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Ager FS

Захисне просочення з мокрим ефектом для стільниць

КОД 00034577



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Глибокопроникна водо- та олієвідштовхувальна просочувальна композиція, що підсилює колір та створює мокрий ефект. Стійка до атмосферних впливів. Виробник заявляє відповідність нормам загальної міграції DM 21/03/1973 та ЄС 10/2011.

- Насичений колір
- Максимальний захист
- Без поверхневої плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Toner

Просочення для підсилення кольору каменю

КОД 00034591



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Захисна водо- та олієвідштовхувальна просочувальна композиція для тонування каменю. Забезпечує виразний і тривалий ефект, економну витрату та легке нанесення. Виробник заявляє відповідність нормам загальної міграції DM 21/03/1973 та ЄС 10/2011.

- Тривале тонування
- Легке нанесення
- Полегшує очищення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Полегшує очищення
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Toner Black

Просочення для чорного граніту

КОД 00034673



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Засіб для посилення тону й захисту чорного граніту. Допомагає усунути типові візуальні дефекти чорних гранітів, зробити колір однорідніше та забезпечити тривалий ефект.

- Виразний чорний колір
- Вирівнює відтінок
- Не утворює плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Полегшує очищення
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Petrolux

Захисне просочення для підсилення кольору

КОД 00034656



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Водо- та олієвідштовхувальний засіб для підсилення природного кольору каменю. Легко наноситься й підходить для обробки великих площ без утворення поверхневої плівки.

- Підсилює колір
- Для великих площ
- Полегшує догляд

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Полегшує очищення
- Зберігає паропроникність каменю

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Cera pasta

Концентрований пастоподібний віск

КОД 00034594



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Концентрований віск зі спеціальних білих високочистих восків. Надає полірованому каменю максимального блиску без утворення поверхневої плівки та забезпечує тривалий ефект.

- Максимальний блиск
- Відновлює природне сяйво
- Без поверхневої плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Cera fluida

Концентрований рідкий віск

КОД 00034597



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Рідкий концентрований віск на основі високочистих білих восків. Повертає блиск полірованим кам'яним поверхням і забезпечує тривалий ефект без утворення плівки.

- Стійкий блиск
- Глибоке проникнення
- Без поверхневої плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки
- Проникає вглиб матеріалу

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Cera Black G

Рідкий віск для чорного граніту

КОД 00034675



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Спеціальний рідкий віск для підсилення блиску та глибини кольору чорного граніту. Швидко висихає, вирівнює відтінки плит, допомагає приховувати дрібні тріщини та поверхневі дефекти.

- Для чорного граніту
- Вирівнює тон
- Тривалий блиск

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Luxor

Самополірувальний лак

КОД 00034705



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Рідкий лак для миттєвого сильного блиску поверхні. Легко наноситься та швидко висихає. Особливо зручний для торців, колон та місць, де механічне полірування ускладнене.

- Миттєвий глянець
- Швидке висихання
- Для торців і складних зон

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Водовідштовхувальний ефект
- Формує поверхневу плівку
- Не призначений для ходіння по поверхні

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Shinex

Швидковисихаючий рідкий силіконовий віск

КОД 00034670



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Рідкий силіконовий віск для миттєвого сильного блиску. Легко наноситься, швидко сохне та додатково забезпечує водо- й олієвідштовхувальний захист.

- Миттєвий блиск
- Швидко висихає
- Захищає від води й олії

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Luxor Spray

Самополірувальний лак-аерозоль

КОД 00034744



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Самополірувальний лак у формі спрею для швидкого надання максимального блиску. Зручний для торців, колон та важкодоступних зон, де механічне полірування складне.

- Швидкий блиск
- Зручний аерозоль
- Для торців і колон

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не призначений для ходіння по поверхні
- Формує поверхневу плівку

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Si Silicone

Нейтральний силіконовий герметик

КОД 00034683



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Нейтральний еластичний силіконовий герметик для різних матеріалів, особливо схильних до утворення плям навколо шва. Забезпечує довговічне герметичне та водонепроникне ущільнення.

- Герметичний шов
- Стійкість до плісняви й УФ
- Не утворює ореолів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	прозора або кольорова паста
Плівкоутворення, 23 °C/45% RH	15–30 хв

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкий до плісняви та ультрафіолету
- Еластичний

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Super Grip

Однокомпонентний клей MS-полімер

КОД 00034708



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Пастоподібний монтажний клей для різних матеріалів. Швидко схоплюється, забезпечує надміцне тривале з'єднання й зберігає еластичність. Для монтажу підстільних елементів, мийок і ванн.

- Висока адгезія
- Еластичне з'єднання
- Стійкий до вологи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд
біла паста

Плівкоутворення, 23 °C/45% RH
5–30 хв (нейтральний), 40–60 хв (прозорий)

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкий до вологи
- Еластичний
- Не містить розчинників

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Booster Alk Easy

Універсальний лужний знежирювач

КОД 00034722



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Лужний засіб у пляшці з розпилювачем для швидкого видалення органічних і неорганічних забруднень, слідів пальців та жиру. Легко змивається й делікатний до швів та сталевих елементів.

- Швидка дія
- Легке змивання
- Для складних плям

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Booster Acid

Концентрований кислотний очищувач

КОД 00034682



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Потужний кислотний очищувач для прибирання після будівельних робіт. Видаляє залишки цементу, фарби, розчину, штукатурки, вапняні відкладення та сольові висоли, водночас дбайливо впливаючи на шви й сталь за інструкцією.

- Для післябудівельного очищення
- Видаляє цемент і вапно
- Концентрована формула

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Booster Alk

Концентрований лужний знежирювач

КОД 00034688



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Сильнодійний концентрований лужний очищувач проти стійкого бруду, залишків захисних покриттів та епоксидних матеріалів. Глибоко очищає та швидко розчиняє нашарування жиру.

- Посилена дія
- Глибоке очищення
- Видаляє застарілий жир

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Briotop

Нейтральний очищувач для щоденного догляду

КОД 00034724



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Нейтральний очищувач у пляшці з розпилювачем для щоденного прибирання різних поверхонь. Швидко висихає, не залишає розводів і не потребує змивання.

- Для щоденного догляду
- Без розводів
- Швидко висихає

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Sealer & Wax Remover

Розчинник для видалення восків і покриттів

КОД 00034691



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Сильнодійний очищувач-розчинник для видалення помилково нанесених і старих захисних покриттів та восків різних типів. Допомагає прибрати накопичений жир і стійкі забруднення.

- Видаляє старі покриття
- Виправляє помилки нанесення
- Готовий до використання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Готовий до використання

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

H2O-Wax Remover

Лужний засіб для видалення восків на водній основі

КОД 00034684



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Лужний очищувач на водній основі для відновлення поверхонь. Видаляє старі шари, надлишки й неправильно нанесені водні воски, а також накопичений бруд і жир.

- Для водних восків
- Видаляє надлишки
- Відновлює поверхню

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Stain Rescue Remover

Сильнодійний очищувач на основі розчинника

КОД 00034723



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Готовий до використання очищувач для видалення жирного бруду та характерних слідів від вакуумних присосок на кам'яних поверхнях.

- Видаляє жир
- Прибирає сліди присосок
- Готовий до використання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
на розчиннику

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Готовий до використання

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Mold Remover

Кислотний засіб проти плісняви

КОД 00034687



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Спеціальний кислотний очищувач для швидкого видалення плісняви, водоростей, моху та органічного бруду. Для вологих приміщень і зовнішніх поверхонь.

- Проти плісняви та моху
- Видаляє органічний бруд
- Для вологих місць

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Готовий до використання

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Rust Remover

Кислотний очищувач від іржі

КОД 00034672



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Готовий до використання кислотний очищувач для швидкого видалення відкладень, залишків забруднень і плям іржі.

- Видаляє іржу
- Проти відкладень
- Готовий до використання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Готовий до використання

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Anti-Efflorescence

Засіб проти висолів перед укладанням



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Профілактичний засіб проти висолів перед монтажем каменю. Перешкоджає проникненню солей заліза й забруднень з основи на поверхню, запобігаючи плямам та ореолам. Сумісний з матеріалами для укладання.

- Проти міграції солей
- Без поверхневої плівки
- Запобігає плямам

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Antislip M

Протиковзна обробка для мармуру

КОД 00034588



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Стійкий протиковзний засіб на водній основі для мармурової підлоги. Підвищує безпеку на вологих поверхнях, не створює плівки та не залишає залишків. Для сходів, входів і зон біля басейнів.

- Протиковзний ефект
- Для мокрих поверхонь
- Без поверхневої плівки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Antislip

Протиковзна обробка для граніту й кераміки

КОД 00034587



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Стійкий протиковзний засіб на водній основі для граніту, агломератів і кераміки. Підвищує безпеку мокрої підлоги, не створює плівки й не залишає залишків. Для сходів, входів і басейнів.

- Покращує зчеплення
- Для вологих поверхонь
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа
водна

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

- Не створює поверхневої плівки

ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ TENAX

ЗАМОВЛЯЙТЕ
НА DTOOLS.COM.UA

Клеї, мастики, просочення, воски та засоби
для очищення й догляду за каменем.

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

DTOOLS.COM.UA

База професійних інструментів та хімії для каменю

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ЗАМОВЛЕННЯ

050 183 80 80

067 545 50 30

DTOOLS.COM.UA
інтернет магазин
Алмазний інструмент

Алмазний інструмент
Хімія для каменю